

emco Bau

emco PLAZA mit Rips- und Gummieinlage (RG) 542 SRG

Typ	542 SRG
Beschreibung	Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Eingangsmatte für hohe Belastungen, für die aufliegende und freitragende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren mit Hub- und Transportwagen. Durch die besondere Profilform und -höhe kann vermehrt Schmutz zwischen den Profilen aufgenommen werden. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.
Empfehlung	Innen- und überdachter Außenbereich (Zonen 1 + 2)
Schmutzart	Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine
Schmutzart	Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.
Belastung	extrem++
Trägerprofil	aus starkwandigem, verwindungsstifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung
ca. Höhe (mm)	42
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Grobfaserripsstreifen (Markenfaser) für noch besseren Schmutzabrieb kombiniert mit profilierten Gummieinlagen.
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Farben	Beige Nr. 420
Farben	Blau Nr. 114
Farben	Schwarz
Sonderfarben	Sonderfarben lieferbar: Mauve, Blaugrau, Rot, Braun, Türkis, Royalblau, Sand und Traube.
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com
Farben	Hellgrau Nr. 220
Farben	Anthrazit Nr. 200