

emco Bau

emco PLAZA mit Gummieinlage 542 SG

Typ	542 SG
Beschreibung	Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Eingangsmatte für hohe Belastungen, für die aufliegende und freitragende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren mit Hub- und Transportwagen. Durch die besondere Profilform und -höhe kann vermehrt Schmutz zwischen den Profilen aufgenommen werden. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.
Empfehlung	Außen (Zone 1)
Schmutzart	Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine
Belastung	extrem++
Trägerprofil	aus starkwandigem, verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung
ca. Höhe (mm)	42
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen.
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Farben	Schwarz
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1 lieferbar (geprüft vom Textiles & Flooring Institute GmbH).
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005