

emco Bau

emco PLAZA mit Gummieinlage und Cassettenbürste 542 SGCB

Typ	542 SGCB
Beschreibung	Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Eingangsmatte für hohe Belastungen, für die aufliegende und freitragende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren mit Hub- und Transportwagen. Durch die besondere Profilform und -höhe kann vermehrt Schmutz zwischen den Profilen aufgenommen werden. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrische Formen lieferbar, ggf. Zuschnitt durch die Borstenbündel.
Empfehlung	Außen (Zone 1)
Schmutzart	Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine
Schmutzart	Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.
Belastung	extrem++
Trägerprofil	aus starkwandigem, verwindungsstifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung
ca. Höhe (mm)	42
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen kombiniert mit Cassettenprofilen, bestückt mit parallel angeordneten Borstenbündeln. Tatsächliche Mattenhöhe der Einlage CB: + 1 bis 2 mm.
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Farben	Borstenbündel in Grau
Farben	Borstenbündel in Schwarz
Farben	Schwarz
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com